

AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE DUERO

Perfil de contratante

Referencia en el perfil: **TUDELADUER/2014/00009** Fecha de publicación: **2 Diciembre de 2014**

Anuncio de formalización

1. Entidad adjudicadora

a) Entidad (Organismo)	Ayuntamiento de Tudela de Duero
+ Órgano de contratación de la entidad	Junta de Gobierno Local
b) Dependencia que tramita el expediente	Ayuntamiento de Tudela de Duero
c) Número de expediente	004/ PPB/2014
d) Dirección de Internet del perfil de contratante	http:// www.diputaciondevalladolid.es

2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato	Obras
b) Descripción	Adecuar y sustituir los pavimentos de caucho deteriorados de varios parques infantiles en Tudela de Duero
d) CPV (Referencia de nomenclatura)	45236290 - Trabajos de reparación de zonas recreativas
g) Medio de publicación del anuncio de licitación	No procede
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación	No procede

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación	Ordinaria
b) Procedimiento	Negociado sin publicidad

4. Presupuesto base de licitación

a)	Importe neto 35.980,65 € IVA (21%).	Importe total 43.536,59 €
----	---------------------------------------	---------------------------

5. Formalización

a) Fecha	28-11-2014
b) Contratista	NUEVO AMBIETE BASEFILT, S.L

AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE DUERO

Perfil de contratante

Referencia en el perfil: **TUDELADUER/2014/00009** Fecha de publicación: **2 Diciembre de 2014**

c) Importe o canon de adjudicación Importe neto 32.643,64 € IVA (21%). Importe total 39.498,80 €

6. Otras informaciones

... "Adjudicar la ejecución de las obras de "Adecuación de Parques Infantiles (sustitución de pavimentos) en Avd. Valladolid, Plaza de la Ermita del Sto. Cristo y Parque del Plantío en Tudela de Duero NUEVO AMBIETE BASEFILT, S.L.. con C.I.F. N° B84088780, en el precio de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS, IVA incluido, correspondiendo al IVA la cantidad de 6.855,16 euros, con un plazo de garantía de 24 meses, y el cambio de las partida 3.3. Capítulo III: Solados, por M2 de pavimento elástico de caucho continuo, bicapa, realizado "in situ" con base elástica de caucho de mínimo 3 cms. de espesor (mínimo 20 Kgrs/m2), y base decorativa superior de caucho, mínimo 1 cm. de espesor en mínimo 3 colores, con resina 11%, con imprimación de perímetro y patas de juegos, terminado y cumpliendo Norma UNE EN 1177, y reducción del plazo de ejecución de la obra en 45 días."